



# TOP CLEAN TREND 22

## PROFILÉ BROSSES

Ce modèle proposé en finition caoutchouc anti dérapant et résistants à l'usure, combinée avec des rangées de brosses ou des profilés brosses est destiné à un usage à l'extérieur. Ces finitions qui résistent aux intempéries et à la corrosion, éliminent dès l'entrée les saletés et absorbent l'humidité de façon tout à fait significative. Une combinaison avec grattoirs entre les profilés renforce encore l'action de nettoyage et d'élimination des saletés. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.



Hauteur du tapis: env. 22 mm  
Largeur du profilé: 27 mm  
Ecart entre profilés: env. 5 mm  
Hauteur du cadre: 25 mm



### Zone de passage

1 GROSSES SALETÉS

2 ZONE INTERMÉDIAIRE

3 SALETÉ FINE / ABSORPTION HUMIDITÉ

### Domaine d'application

À L'EXTÉRIEUR

À L'INTÉRIEUR

### Accessibilité



FAUTEUIL ROULANT



CHARIOT À BAGAGES



CADDIE



CHARIOT



TRANSPALETTE



VOITURE



ELÉVATEUR

### Caractéristiques



SANS OBSTACLE



INOXYDABLE



RECYCLABLE



PROTECTION CONTRE LE FEU



DURABLE



SANS PVC



SANS PHTALATES



SYSTÈME DE GUIDAGE

## MATÉRIAU











Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060)
Surface	Profilé Brosses polyamide 6, très résistantes
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Assemblage	Câbles en acier zingué gainé de PVC
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (inoxydables)

## DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur du tapis	env. 22 mm
Largeur du profilé	27 mm
Ecart entre profilés	env. 5 mm
Systèmes de portes automatiques	Espacement des profils en option également en 3 mm pour portes tournantes selon DIN 18650
Epaisseur aluminium	jusqu'à 1,5 mm
Poids	14,8 kg / m <sup>2</sup>
Hauteur du cadre	25 mm
Longueur maxi. des profilés	300 cm
Poids maxi. d'une partie tapis	50 kg
Formes spéciales	Selon vos indications (moy. suppl.)
Fabrication en plusieurs parties	Standard: à partir de longueur de profilé sup. à 300 cm ou d'un poids sup. à 50 kg – Découpe dans le sens de passage ou dans la longueur des profilés selon souhait du client



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Trafic <sup>1</sup>	Accessibilité <sup>2</sup>	Charge statique <sup>3</sup>	Charge par roulette <sup>4</sup>
 moyen	 800 kg	 5.000 kg	 220 kg
Récupération des saletés	Absorption d'humidité	Antidérapant	Résistance au feu
 élevée	 élevée	 Profilé Brosses R13	 Profilé Brosses (Bfl-s1 sur demande)
Garantie <sup>5</sup>	REACH <sup>6</sup>		
 5 ans	 Conforme à REACH		

### Utilisation<sup>7</sup>

- Bâtiments industriels et commerciaux
- Etablissements recevant du public
- Bâtiments privés

## ACCESSOIRES

### EN OPTION (MOY. SUPPLÉMENT)

Cadre SPEZIAL 25	Aluminium, 25 x 25 x 3 mm
Cadre SPEZIAL 25	Inox, 25 x 20 x 3 mm, avec bords arrondis
Rail de séparation 25	Aluminium, 25 mm

## SERVICE

### EN OPTION (SUR LE CHANTIER, MOY. SUPPLÉMENT)

- Conseils et choix des modèles
- Prise de mesure avec appareil digital
- Mise en place et ajustement
- Reprise tapis usagé
- Réparation / remplacement bandes de finition usées
- Nettoyage

## COULEURS

### Profilé Brosses - 3 rangées



#### 310 Noir

Profilé Brosses - 3 rangées



#### 320 Gris

Profilé Brosses - 3 rangées

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

- 1) Normal: jusqu'à 2800/intense: à partir de 2800/très intense: à partir de 5100 passages par jour.
- 2) Passage prévu pour transpalettes classiques (avec roulettes jumelées) d'un poids maxi indiqué dans le tableau.
- 3) Les tests de résistance aux charges statiques pour nos tapis ont été réalisés en laboratoire sur des machines pouvant aller jusqu'à 100 t, avec un embout-pression de 10 x 10 cm (=100 cm<sup>2</sup>);  
Les tapis avec brosses et grattoirs doivent obligatoirement être posés dans une fosse. Eviter les manoeuvres (demi tour, freiner, ...) sur le tapis!
- 4) Les données sont fournies à partir de tests réalisés avec des roulettes polyuréthane de diamètre 85 mm et de largeur 100 mm. Les observations sont réalisées sur nos tapis à partir de simulations reproduisant une pression correspondant à une seule roue sur le tapis. Pour la charge totale, il convient alors de multiplier cette données par le nombre de roues de l'engin.
- 5) Fabrication et limitation de garantie. La garantie est liée aux conditions d'utilisation, aux conditions de mise en place, ainsi qu'à la nature du nettoyage et de l'entretien, qui doivent correspondre aux recommandations de la société GEGGUS. Les termes de la garantie figurent dans les conditions générales de vente. Ils sont à votre disposition sous [www.geggus.de](http://www.geggus.de).
- 6) Les produits GEGGUS ne contiennent pas de substances actuellement classées comme particulièrement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% et qui sont répertoriées sur la liste officielle.
- 7) Les caractéristiques liées à la performance de chacun des types de tapis doivent être prises en compte avant toute utilisation.