


TOP CLEAN TREND 22

CON PROFILO IN GOMMA

Soluzioni di sistema che si possono combinare individualmente, sviluppate per ingressi con grandi superfici e architettura d'interni rappresentativa. Profili antisdrucchiolo in gomma e a spazzola dello spessore di 37 mm garantiscono una cattura della sporcizia altamente efficiente e una gradevole percorribilità. Con inserti raschianti, inoltre, si può accrescere ulteriormente la forza pulente. Disponibile anche con inserti a spazzola. I tappeti sono resistenti alla corrosione, insonorizzanti, indeformabili, arrotolabili e facile da pulire. Produzione in qualsiasi dimensione di larghezza e profondità. Confezioni speciali con sovrapprezzo.



Spessore tappeto: ca. 22 mm
 Spessore profilo: 27 mm
 Distanza profilo: ca. 5 mm
 Altezza telaio: 25 mm



Zona di assorbimento

1 SPORCO GROSSOLANO

2 ZONA INTERMEDIA

3 SPORCO FINE/UMIDITÀ

Utilizzo

USO ESTERNO

USO INTERNO

Transitabilità



SEDIA A ROTELLE



TROLLEY



CARRELLO DELLA SPESA



CARRELLO DI TRASPORTO



TRANSPALLET



AUTOMOBILE



CARRELLO ELEVATORE

Caratteristiche



PRIVO DI BARRIERE



INOSSIDABILE



RICICLABILE



RESISTENTE AL FUOCO



SOSTENIBILE



SENZA PVC



SENZA FTALATO



SISTEMA DI ORIENTAMENTO

MATERIALE

Profilo in alluminio	Profilo in alluminio stabile (lega EN AW 6060)
Parte superiore	Profilo in gomma antisdrucchiolo (EPDM), con scanalature longitudinali e trasversali, robusto e resistente ai raggi UV ai sensi della norma DIN 7863
Parte inferiore	I profili in gomma insonorizzanti consentono un transito silenzioso
Congiunzione	Cavo di acciaio zincato rivestito in plastica
Chiusura	Raccordo speciale in alluminio con vite in acciaio (inossidabile)

DATI TECNICI

Spessore tappeto	ca. 22 mm
Spessore profilo	27 mm
Distanza profilo	ca. 5 mm
Sistemi di porte automatici	Distanza profilo anche in 3 mm per sistemi di porte girevoli ai sensi della norma DIN 18650
Spessore di parete	fino a 1,5 mm
Peso	17,9 kg / m ²
Altezza telaio	25 mm
Max. lunghezza aste per pezzo unico	300 cm
Max. peso per pezzo unico	50 kg
Forme speciali	Possibili secondo le vostre indicazioni (sovrapprezzo)
Divisione del tappeto	Standard: a partire da 300 cm di lunghezza delle aste e/o 50 kg di peso – Sono possibili divisioni lungo le aste e lungo il senso di marcia su richiesta del cliente



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Passaggio ¹	Transitabilità ²	Carico statico ³	Carico per ogni ruota ⁴
 Medio	 800 kg	 5.000 kg	 220 kg
Assorbimento sporcizia	Assorbimento umidità	Proprietà antisdrucciolo	Reazione al fuoco
 normale	 normale	 Profilo in gomma R9	 Profilo in gomma Bfl-s1
Garanzia ⁵	REACH ⁶		
 5 anni	 Conforme REACH		

Ambiti di utilizzo⁷

- Ambiti commerciali
- Ambiti pubblici
- Ambiti privati

ACCESSORI

OPZIONALE (CON SOVRAPPREZZO)

SPEZIAL Telai angolari 25	Alluminio 25 x 25 x 3 mm
SPEZIAL Telai angolari 25	Acciaio Inox, 25 x 20 x 3 mm, con bordi arrotondati
Elementi separatori 25	Alluminio, 25 mm

SERVIZI

OPZIONALE (IN LOCO, CON SOVRAPPREZZO)

- Consulenza in cantiere
- Misurazione con apparecchio di misurazione digitale
- Servizio di montaggio e installazione
- Smaltimento dei tappeti usati
- Riparazioni / cambio degli inserti soggetti ad usura
- Pulizia

COLORI

Profilo in gomma



210 Nero

Profilo in gomma

Per motivi tecnici i colori di stampa possono differire dai colori reali.

Con riserva di cambiamenti tecnici ed errori.

- 1) Normalee: fino a ca. 2.800 passaggi, media: a partire da ca. 2.800 passaggi, intensa: a partire da ca. 5.100 passaggi al giorno.
- 2) In caso di posa completamente stabile, transitabile con un transpallet convenzionale (rulli in tandem) fino al peso complessivo indicato.
- 3) La capacità di carico dei nostri tappeti per ingresso è stata testata con una macchina che può effettuare test con carichi fino a 100 t, con un corpo che esercita pressione di dimensioni $10 \times 10 \text{ cm}$ (= 100 cm²).
I tappeti con inserti a spazzola o inserti raschianti sono transitabili con veicoli solo parzialmente. Evitare assolutamente di accelerare, frenare e fare manovre!
- 4) I dati relativi al carico si riferiscono a una ruota in poliuretano con Ø 85 mm e una larghezza di 100 mm. Nella valutazione dei nostri sistemi di tappeti per ingresso è stato simulato il carico concentrato che viene trasmesso da un singolo rullo al tappeto. Per il carico complessivo questo valore può essere moltiplicato per il numero dei rulli del mezzo di trasporto.
- 5) Garanzia di produzione e vizi della cosa. La garanzia dipende dal tipo di utilizzo, dal tipo di installazione e di pulizia corrente e dalla manutenzione, che corrispondono alle raccomandazioni di GEGGUS. Tutte le garanzie sono soggette alle Condizioni generali di contratto (in tedesco: Allgemeine Geschäftsbedingungen), consultabili sul sito www.geggus.de.
- 6) I prodotti GEGGUS non contengono sostanze che attualmente sono classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) e che in una concentrazione superiore allo 0,1% sono inserite nella lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.
- 7) Nella valutazione dei criteri per il relativo utilizzo occorre tener conto delle caratteristiche di prestazione dei singoli tipi di tappeti.