



TOP CLEAN TREND 22

CAOUTCHOUC

Ce modèle proposé en finition caoutchouc anti dérapant et résistants à l'usure, combinée avec des rangées de brosses ou des profilés brosses est destiné à un usage à l'extérieur. Ces finitions qui résistent aux intempéries et à la corrosion, éliminent dès l'entrée les saletés et absorbent l'humidité de façon tout à fait significative. Une combinaison avec grattoirs entre les profilés renforce encore l'action de nettoyage et d'élimination des saletés. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable et facile à nettoyer. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.



Hauteur du tapis: env. 22 mm
Largeur du profilé: 27 mm
Ecart entre profilés: env. 5 mm
Hauteur du cadre: 25 mm



Zone de passage

1 GROSSES SALETÉS

2 ZONE INTERMÉDIAIRE

3 SALETÉ FINE / ABSORPTION HUMIDITÉ

Domaine d'application

À L'EXTÉRIEUR

À L'INTÉRIEUR

Accessibilité

 FAUTEUIL ROULANT

 CHARIOT À BAGAGES

 CADDIE

 CHARIOT


 TRANSPALETTE

 VOITURE


 ELÉVATEUR

Caractéristiques

 SANS OBSTACLE

 INOXYDABLE

 RECYCLABLE

 PROTECTION CONTRE LE FEU

 DURABLE

 SANS PVC

 SANS PHTALATES

 SYSTÈME DE GUIDAGE

MATÉRIAU











Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060)
Surface	Caoutchouc anti dérapant (EPDM), strié dans les 2 sens, robuste et résistants aux UV d'après DIN 7863
Base du Tapis	Insert caoutchouc, isolant phonique permettant un passage sans bruit sur le tapis
Assemblage	Câbles en acier zingué gainé de PVC
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (inoxydables)

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur du tapis	env. 22 mm
Largeur du profilé	27 mm
Ecart entre profilés	env. 5 mm
Systèmes de portes automatiques	Espacement des profils en option également en 3 mm pour portes tournantes selon DIN 18650
Epaisseur aluminium	jusqu'à 1,5 mm
Poids	17,9 kg / m ²
Hauteur du cadre	25 mm
Longueur maxi. des profilés	300 cm
Poids maxi. d'une partie tapis	50 kg
Formes spéciales	Selon vos indications (moy. suppl.)
Fabrication en plusieurs parties	Standard: à partir de longueur de profilé sup. à 300 cm ou d'un poids sup. à 50 kg – Découpe dans le sens de passage ou dans la longueur des profilés selon souhait du client



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Trafic¹	Accessibilité²	Charge statique³	Charge par roulette⁴
 moyen	 800 kg	 5.000 kg	 220 kg
Récupération des saletés	Absorption d'humidité	Antidérapant	Résistance au feu
 normale	 normale	 Caoutchouc R9	 Caoutchouc Cfl-s1
Garantie⁵	REACH⁶		
 5 ans	 Conforme à REACH		

Utilisation⁷

- Bâtiments industriels et commerciaux
- Etablissements recevant du public
- Bâtiments privés

ACCESSOIRES

EN OPTION (MOY. SUPPLÉMENT)

Cadre SPEZIAL 25	Aluminium, 25 x 25 x 3 mm
Cadre SPEZIAL 25	Inox, 25 x 20 x 3 mm, avec bords arrondis
Rail de séparation 25	Aluminium, 25 mm


SERVICE

EN OPTION (SUR LE CHANTIER, MOY. SUPPLÉMENT)

- Conseils et choix des modèles
- Prise de mesure avec appareil digital
- Mise en place et ajustement
- Reprise tapis usagé
- Réparation / remplacement bandes de finition usées
- Nettoyage

COULEURS

Caoutchouc



210 Noir Caoutchouc

Coloris reproduits sous réserve des contraintes techniques.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

- 1) Normal: jusqu'à 2800/intense: à partir de 2800/très intense: à partir de 5100 passages par jour.
- 2) Passage prévu pour transpalettes classiques (avec roulettes jumelées) d'un poids maxi indiqué dans le tableau.
- 3) Les tests de résistance aux charges statiques pour nos tapis ont été réalisés en laboratoire sur des machines pouvant aller jusqu'à 100 t, avec un embout-pression de 10 x 10 cm (=100 cm²);
Les tapis avec brosses et grattoirs doivent obligatoirement être posés dans une fosse. Eviter les manoeuvres (demi tour, freiner, ...) sur le tapis!
- 4) Les données sont fournies à partir de tests réalisés avec des roulettes polyuréthane de diamètre 85 mm et de largeur 100 mm. Les observations sont réalisées sur nos tapis à partir de simulations reproduisant une pression correspondant à une seule roue sur le tapis. Pour la charge totale, il convient alors de multiplier cette données par le nombre de roues de l'engin.
- 5) Fabrication et limitation de garantie. La garantie est liée aux conditions d'utilisation, aux conditions de mise en place, ainsi qu'à la nature du nettoyage et de l'entretien, qui doivent correspondre aux recommandations de la société GEGGUS. Les termes de la garantie figurent dans les conditions générales de vente. Ils sont à votre disposition sous www.geggus.de.
- 6) Les produits GEGGUS ne contiennent pas de substances actuellement classées comme particulièrement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% et qui sont répertoriées sur la liste officielle.
- 7) Les caractéristiques liées à la performance de chacun des types de tapis doivent être prises en compte avant toute utilisation.